

Deklaracja właściwości użytkowych

Numer: DWU/SZ/2026/104

Wyrób

Bariera mostowa H2

Producent

Szlakbar Systemy Drogowe (firma fikcyjna)

Przeznaczenie

Dwutaśmowa bariera stalowa kotwiona do konstrukcji obiektu. Deklaruje poziom powstrzymywania H2.

Deklarowane właściwości użytkowe

Poziom powstrzymywania

H2

Źródło: Deklaracja DWU/SZ/2026/104, badania TB 51 i TB 11 wg PN-EN 1317-2

Warunek użycia: Słupki co 1 000 mm, kotwy w płycie o grubości co najmniej 250 mm

Szerokość pracująca

W3

Źródło: Deklaracja DWU/SZ/2026/104, badanie TB 51

Warunek użycia: Za barierą co najmniej 1,0 m wolnej przestrzeni; sprawdza ją projektant

Intensywność zderzenia

B

Źródło: Deklaracja DWU/SZ/2026/104, wskaźniki ASI i THIV z badania TB 51

Warunek użycia: Układ opisany w deklaracji

Pozostałe parametry

Materiał taśm: stal ocynkowana ogniowo

Liczba taśm: 2

Płyta podstawy: 240 x 20 mm

Kotwy: dwie na słupek

Grubość płyty nośnej: co najmniej 250 mm

Dokument został wygenerowany na potrzeby demonstracji strony. Firma, numery deklaracji, numery badań i wartości są fikcyjne i nie są deklaracją w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 305/2011.