

Katalog wyrobów

Szlakbar Systemy Drogowe, wersja przykładowa

Bariera stalowa N2

Jednotaśmowa bariera stalowa na słupkach wbijanych w grunt. Deklaruje poziom powstrzymywania N2.

Poziom powstrzymywania: N2 Szerokość pracująca: W4 Intensywność zderzenia: A

Bariera stalowa H1

Jednotaśmowa bariera stalowa o gęstszym rozstawie słupków. Deklaruje poziom powstrzymywania H1.

Poziom powstrzymywania: H1 Szerokość pracująca: W4 Intensywność zderzenia: B

Bariera stalowa H2

Dwutaśmowa bariera stalowa na słupkach wbijanych w grunt. Deklaruje poziom powstrzymywania H2.

Poziom powstrzymywania: H2 Szerokość pracująca: W5 Intensywność zderzenia: B

Bariera mostowa H2

Dwutaśmowa bariera stalowa kotwiona do konstrukcji obiektu. Deklaruje poziom powstrzymywania H2.

Poziom powstrzymywania: H2 Szerokość pracująca: W3 Intensywność zderzenia: B

Bariera betonowa H2

Prefabrykowane elementy betonowe ustawiane na nawierzchni. Deklarują poziom powstrzymywania H2.

Poziom powstrzymywania: H2 Szerokość pracująca: W2 Intensywność zderzenia: C

Ekran akustyczny pochłaniający

Panele pochłaniające w słupkach stalowych na fundamencie. Deklaruje kategorie izolacyjności i pochłaniania.

Izolacyjność akustyczna: B3 Pochłanianie dźwięku: A3 Obciążenie wiatrem: 1,0 kN/m²

Znak aluminiowy na słupku

Tarcza aluminiowa z folią odblaskową na słupku stalowym w fundamencie betonowym.

Klasa folii odblaskowej: RA2 Wielkość tarczy: średnia, 900 mm Obciążenie wiatrem: WL3

Oznakowanie poziome termoplastyczne

Masa termoplastyczna układana na nawierzchni w liniach przerywanych i ciągłych.

Współczynnik odbłasku RL: R3 Luminancja Qd: Q3 Odporność na poślizg SRT: S1

Katalog został wygenerowany na potrzeby demonstracji strony. Firma i wartości są fikcyjne.